

Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar metāla balstplāksni

Preces numurs: 5015081



Potenciālu izlīdzināšanas sliede ar metāla kāju potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0100-410/-540 un zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0185-305

- Pamata plāksne un vāks no pelēka polistirola
- Nosegplāksne, var plombēt/aprakstīt
- Pamatā plāksne no tērauda, karsti cinkota
- Kontakta panelis no niķelēta misiņa
- Skrūves un pārlīkņi no galvaniski cinkota tērauda
- Zibensizlādes strāvas vadītspēja 100 kA (10/350)

Pievienošanas iespējas:

- 7 viendzīslas vai vairākdzīslu vadi līdz 25 mm² vai smalkdzīslu vadi līdz 16 mm²
- 1 apaļš vads Rd 8–10
- 1 plakanais kabelis līdz FL 30 vai apaļš vads Rd 8–10



CuZn
37 Misiņš

Pamatdati

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Preces numurs | 5015081 |
| Apzīmējums 1 | Potenciālu izlīdzināšanas kopne |
| Apzīmējums 2 | ar metalisko kāju |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 188mm |
| Krāsa | pelēks |
| Materiāls | misiņa |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 28,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne ar metāla balstplāksni

Preces numurs: 5015081



Izmēri



| | |
|----------|--------|
| Garums | 188 mm |
| Platums | 52 mm |
| Augstums | 43 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|--------------------|
| Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm | 1 |
| Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm | 0 |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm ² , stingrs | 0 |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm ² , stingrs | 7 |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm ² , stingrs | 0 |
| Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm ² , stingrs | 0 |
| Pieslēgumu skaits, apaļa šķērs-griezuma vads, 10 mm | 0 |
| Pieslēgumu skaits, apaļa šķērs-griezuma vads, 8 mm | 0 |
| Pieslēgumu skaits, apaļa šķērs-griezuma vads, 8–10 mm | 1 |
| Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērs-griezuma vads | 1 |
| Izpildījums | ar vāku |
| Konstrukcijas veids | Uzbūve fix |
| Zibens impulsa strāvas nestspēja | H/100 kA |
| Izolators | nē |
| Spailes virsma | galvaniski cinkota |
| Kontaktslides virsma | Niķelēts |
| Spailes materiāls | Tērauds |
| Kontaktslides materiāls | Misiņš |