

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skava, 10 vadiem

Preces numurs: 2204991



Standarta izpildījuma variants universālai lietošanai, piemēram, piekaramo griestu un starpsienu instalācijās.

Skavas augstums 9 mm, ar distances elementu 13 mm.

Stiprinājuma atvere 6 mm Ø.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 maks. 10 vadiem NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	2204991
Tips	2034 SP
Apzīmējums 1	Atsperklemme
Apzīmējums 2	liels iepakojums
Ražotājs	OBO
Izmērs	2x5 NYM3x1,5
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,169 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Tehniskie dati

Kabeļu daudzums NYM 3 x 1,5	10
Ugunsizturīga izpildījuma variants	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	jā
Ar dībeli	nē