

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts augsnei

Preces numurs: 5019345



- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārtas: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $70 \mu\text{m}$)
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5019345
Tips	5052 DIN 30X3.5
Apzīmējums 1	Plakandzelzs
Apzīmējums 2	25 kg rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	30x3,5mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	84 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda plakanvads, paredzēts augsnei

Preces numurs: 5019345



Izmēri



Platums	30 mm
Augstums	3,5 mm
Izmērs B	30 mm
Izmērs H	3,5 mm

Tehniskie dati

Normāls gredzens (apm. kg)	25
Normāls gredzens (apm. m)	30
Length tolerance ±	5 %
Šķērsriezums	105 mm ²