

Tehnisko datu lapa

Plakanvads no cinkota tērauda

Preces numurs: 5019355



- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka kārtas: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $70 \mu\text{m}$)
- Zibensaizsardzībai, zemēšanas iekārtām un gredzenveida potenciālu izlīdzināšanai



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5019355
Tips	5052 DIN 40X4
Apzīmējums 1	Plakandzelzs
Apzīmējums 2	50 kg riņķis
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x4mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	40
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	128 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Plakanvads no cinkota tērauda

Preces numurs: 5019355



Izmēri



Platums	40 mm
Augstums	4 mm
Izmērs B	40 mm
Izmērs H	4 mm

Tehniskie dati

Normāls gredzens (apm. kg)	51
Normāls gredzens (apm. m)	40
Length tolerance ±	5 %
Šķērsriezums	160 mm ²