

# Tehnisko datu lapa

## Ablācijas pārklājums PYROCOAT® spainī



Preces numurs: 7202312



Kombinēts, endotermisks un klimatiskajos apstākļos noturīgs pārklājums izmantošanai telpās un ārā. Universāls aizsargkrāsojums kabeļu nesošajām konstrukcijām. Pielietojums: kā špaktelmasu uzreiz, kā krāsu – pēc izmaiššanas. Pietiek 4 m<sup>2</sup> lielam laukumam.

Būvmateriālu klase DIN 4102 – B2 normāli uzliesmojošs.

Sausās un no sala pasargātās telpās ar temperatūru +5 °C līdz +25 °C noslēgtos oriģinālajos traukos (vertikālā stāvoklī) pārklājumu var uzglabāt līdz pat 18 mēnešiem.



Intumescējošs materiāls

### Pamatdati

Preces numurs	7202312
Tips	ASX-E
Apzīmējums 1	Ugunsdrošais pārklājums
Apzīmējums 2	spainī
Ražotājs	OBO
Izmērs	5kg
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	500 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdroša krāsa
Saturs	5 kg
Piegādes forma	Spainis