

Tehnisko datu lapa

Ablācijas pārklājums PYROCOAT® kasetnē

Preces numurs: 7202310



Kombinēts, endotermisks un klimatiskajos apstākļos noturīgs pārklājums izmantošanai telpās un ārā; lieto spraugu aizpildīšanai. Universāls aizsargkrāsojums kabeļu nesošajām konstrukcijām. Pielietojums: kā špaktelmasu uzreiz, kā krāsu – pēc izmaiššanas.

Būvmateriālu klase DIN 4102 – B2 normāli uzliesmojošs.

Sausās un no sala pasargātās telpās ar temperatūru +5 °C līdz +25 °C noslēgtos oriģinālajos traukos (vertikālā stāvoklī) pārklājumu var uzglabāt līdz pat 18 mēnešiem.



Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Preces numurs	7202310
Tips	ASX-K
Apzīmējums 1	Ugunsdrošais pārklājums
Apzīmējums 2	kartridžā
Ražotājs	OBO
Izmērs	300ml
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdroša krāsa
Saturs	0,3 kg
Saturs	310 ml
Piegādes forma	Patrona