

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 11”

Preces numurs: 2000342



Aizsardzības klase IP55, nominālais spriegums 690 V, nominālais šķērsgriezums 2,5 mm², 12 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm.

Uzspiežams vāks.Izmēri: 85 x 85 x 40 mm

Atvēruma iekšējais izmērs: 75 x 75 x 35 mm

Uz 10 kārbām 1 instruments izgriešanai



PE Polietilēns

Pamatdati

Preces numurs	2000342
Tips	A 11
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	bez klemmem
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x85x40
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polietilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 11”

Preces numurs: 2000342



Izmēri



Garums	85 mm
Platums	85 mm
Augstums	40 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Ievadu skaits	12
Atveres veids_	Kabelis
Atveres veids	Kabelis
Korpusa caurvada veids	Izvirzījums
Nominālais izolācijas spriegums U _i	690 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Ievads no aizmugures	nē
Atveres	12 ievadi kabeļiem ar diametru 5–14 mm
Sprādziendroša konstrukcija	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	kvadrātisks
Elektrosistēmu funkciju sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	75x75x35 mm
Maks. Vada šķērsgriezums	2,5 mm ²
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs min.	2,5 mm ²
Nominālais spriegums	690 V
Plombējams	nē
Aizsardzības veids	IP55
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	45 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba A 11”

Preces numurs: 2000342



Tehniskie dati

Vadu sadales kārbas vāka
izpildījums

Noslēgts vāks