

# Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 2+2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Preces numurs: 6116918



Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju korpusa pārsega kreisajā un labajā pusē, brīvi novietojama ar neslidošiem atbalsta punktiem.

#### Aprīkojums:

- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.

- divas sarkanās iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.

- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts, kabeļa izvads labajā korpusa pārsegā.

Pieslēgšanai sagatavotā paneļa kārba DB ir īpaši piemērota, lai uzreiz nodrošinātu darba vietas ar enerģijas, sakaru un datu pārraides tehnikas pieslēgumiem.




Alu Alumīnijs

## Pamatdati

Preces numurs	6116918
Tips	DB-0A3 D22SR2K
Apzīmējums 1	Desk Kārba
Apzīmējums 2	brīva izvietošana
Ražotājs	OBO
Krāsa	alumīnija
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	100 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

## Izmēri



Garums	300 mm
Platums	73 mm
Augstums	70 mm

# Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 2+2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Preces numurs: 6116918



## Tehniskie dati

Pieslēgumu skaits, audio	0
Pieslēgumu skaits, CAT 5	0
Pieslēgumu skaits, CAT 5E	0
Pieslēgumu skaits, CAT 6	2
Pieslēgumu skaits, USB	0
Pieslēgumu skaits, VGA	0
HDMI pieslēgumu skaits	0
SCHUKO kontaktligzdu skaits	4
Izpildījums	Korpuss, anodēts sudraba krāsā
Izpildījums	Uzbūve
Izvelkams	nē
Forma	taisnstūra
Uzlocīts	nē
Pievada garums	3 m
Pārspriegumaizsardzība	nē