

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052647



Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6052647
Tips	DRLU 150 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepem
Ražotājs	OBO
Izmērs	150x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	138,267 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052647



Izmēri



Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	150 mm
Platums	6 in
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	150 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē