

Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052656



Neperforēts vāks kabeļu renēm un sietveida renēm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6052656
Tips	DRLU 300 DD
Apzīmējums 1	Neperforēts vāks
Apzīmējums 2	kabeļu renēm un kabeļu trespēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	300x3000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	256 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Vāks, neperforēts DD

Preces numurs: 6052656



Izmēri



Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	300 mm
Platums	12 in
Augstums	13 mm
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Vāka skava
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē