

Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni FT

Preces numurs: 6051340



Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar 3 pāriem pagriežamo aizslēgu.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Preces numurs | 6051340 |
| Tips | DRL 100 FT |
| Apzīmējums 1 | vāks ar pagriežamu sviru |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm un kabeļu trepēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 100x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas standarts | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 106,67 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni FT

Preces numurs: 6051340



Izmēri



| | |
|-----------------|----------|
| Garums | 3 000 mm |
| Garums | 10 ft |
| Platums | 100 mm |
| Platums | 4 in |
| Augstums | 13 mm |
| Loksnes biezums | 0,03 in |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 100 mm |

Tehniskie dati

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Piemērots režģveida renei | nē |
| Piemērots kabeļu trepēm | jā |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |