




Koaksiālās datu kabeļu aizsargierīces

- Pamata aizsardzība
- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350 μs)
- Vienkārša montāža (adaptera spraudnis), m = spraudnis, w = ligzda
- Dažādas spraudņu kombinācijas
- Ar F savienotāju
- Optimāla pārsūtīšana
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Quick apskava M25 vienkāršotai instalācijai


Lietojums: TV un SAT ierīču, multikomutatoru, uztvērēju, kā arī DTV-T(2) aizsardzība



### Pamatdati

Preces numurs	5093272
Tips	DS-F W/W
Apzīmējums 1	Aizsardzības ierīce
Apzīmējums 2	priekš augstsprieguma kabeļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	130V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Tehniskie dati



Novadītāja uzraudzība	nē
Polu skaits	1
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤0,9 dB
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	2
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	10 kA
Robežfrekvence	3400 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185
Impulsstrāva	1 kA
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<10 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<20 pF
Kategorija	1. + 2. tips/D1 + C2
LPZ	0→2
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Nominālā noslogojuma strāva, AC	3,5
Nominālā noslogojuma strāva, DC	5 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Refleksijas zudumi	≥14
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekranējums	tieši
Aizsardzības veids	IP40
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-dzīsla	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-zeme	<800 V
Ierīces signalizācija	nav
SPD atb.	I + II klase/D1 + C2
Spraudsistēma	F
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Vilņu pretestība	75 Ω
Pārspriegumaizsardzības ierīces kabeļu vieds	Datu kabelis COAX