

Tehnisko datu lapa

Izolējošā putu slāņa aģents spainī



Preces numurs: 7202302



Ugunsdroša špakelmasa uz dispersijas bāzes izmantošanai iekštelpās, lai aizpildītu atlikušās spraugas un noslēgtu atveres. Sertificēts būvmateriāls, lai noslēgtu urbumu, kas izveidots atsevišķa kabeļa caurvadam.

Būvmateriālu klase DIN 4102 - B2 normāli uzliesmojošs.

Sausās un no sala pasargātās telpās ar temperatūru +5 °C līdz +25 °C noslēgtos oriģinālajos traukos (vertikālā stāvoklī) špakelmasu var uzglabāt līdz pat 18 mēnešiem.

Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Preces numurs	7202302
Tips	DSX-E
Apzīmējums 1	Insulation layer creator
Apzīmējums 2	spainī
Ražotājs	OBO
Izmērs	5kg
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	500 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdroša pildviela
Saturs	5 kg
Piegādes forma	Spainis