

Tehnisko datu lapa

Izolējošā putu slāņa aģents kasetnē

Preces numurs: 7202300



Ugunsdroša špaktelmasa uz dispersijas bāzes izmantošanai iekštelpās, lai aizpildītu atlikušās spraugas un noslēgtu atveres. Sertificēts būvmateriāls, lai noslēgtu urbumu, kas izveidots atsevišķa kabeļa caurvadam un gredzenspraugai kabeļu izvadam no ugunsdrošā kanāla PYROLINE® Con PLC. Būvmateriālu klase DIN 4102 – B2 normāli uzliesmojošs. Sausās un no sala pasargātās telpās ar temperatūru +5 °C līdz +25 °C noslēgtos oriģinālajos traukos vertikālā stāvoklī špaktelmasu var uzglabāt līdz pat 18 mēnešiem.

Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Preces numurs	7202300
Tips	DSX-K
Apzīmējums 1	Insulation layer creator
Apzīmējums 2	kartridžā
Ražotājs	OBO
Izmērs	300ml
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdroša pildviela
Saturs	300 ml
Piegādes forma	Patrona