

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409684



Izmantojot intensīvas slodzes apstākļiem paredzētos augstuma regulatorus, var noregulēt paaugstinātas izturības montāžas vāka augstumu grīdas līmenī. VPE sastāv no četriem augstuma regulatoriem.



- St** Tērauds
- G** galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	7409684
Tips	DUG SL135
Apzīmējums 1	Augstuma regulēšanas skrūves
Apzīmējums 2	paaugs. izturības montāžas vākam
Ražotājs	OBO
Izmērs	135/170
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	lepakojums
Svars	44,632 kg
Svara vienība	kg/100 VPE


Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409684



Izmēri



Garums	128 mm
Platums	19 mm
Augstums	19 mm
Izmērs L	120 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Grīdas līmeņa augstums maks.	170 mm

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409684



Tehniskie dati

Grīdas līmeņa augstums min.	135 mm
Lielas slodzes versija	jā