

# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips  
GA-53100

Preces numurs: 6112423



Ārējais stūris 90°, no alumīnija, ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 GA... virziena maiņai. .



#### Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fasondetaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust. Izmantojot no PC/ABS izgatavotas vāku fasondetaļas, krāsas tonis var atšķirties, jo materiāli ir dažādi.



Alu Alumīnijs

EL anodēta

## Pamatdati

Preces numurs	6112423
Tips	GA-AS53100EL
Apzīmējums 1	Ārējais stūris
Apzīmējums 2	ALU Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x100x175
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	84,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Ārējais stūris, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips  
GA-53100

Preces numurs: 6112423



## Izmēri



Garums	175 mm
Platums	100 mm
Augstums	53 mm

## Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa un augšējā daļa
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Augšējās daļas platums	45 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons min.	90 mm