

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130,  
kanāla augstums 70, simetrisks  
Preces numurs: 6279303



Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas.  
Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Mēs iesakām izmantot kanāla skavas.

Norādījums:  
Iespējamas materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fason detaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Kā alternatīvu risinājumu mēs piedāvājam pulverizatora radītu pārklājumu ar krāsas toni RAL 9006 (balts alumīnijs).



Alu Alumīnijs

EL anodēta

## Pamatdati


Preces numurs	6279303
Tips	GA-S70130EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	simetrisks
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x130x2000
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	219,7 kg
Svara vienība	kg/100 m

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, kanāla platums 130,  
kanāla augstums 70, simetrisks  
Preces numurs: 6279303



## Izmēri



Garums	2 000 mm
Platums	130 mm
Augstums	70 mm

## Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Iespraucamo starpsienu skaits	1
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	bez perforētās pamatnes
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķēsgriezums	6480 mm <sup>2</sup>
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C