

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES6 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405322



Ierīču montāžas kārbā ar fiksējamu aizbīdni ne vairāk kā 9 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 3 universālajos balstos UT3, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekšējās telpās.

Vākā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 3, 8 vai 10 mm.

Var izmantot līdz 6 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.

Ierīču montāžas kārbā ar fiksējamu aizbīdni, 3 sekcijas, montāžas balsta MT6 iebūvēšanai. Var uzstādīt 3 APMT2 tipa noseplāksnes.

Vāciņā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 3, 8 vai 10 mm.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7405322
Tips	GES6-2U10T 9011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	274x221x66
Krāsa	grafītmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	138 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES6 ar fiksējamu aizbīdni



Preces numurs: 7405322

Izmēri



Garums	221 mm
Platums	274 mm
Augstums	65 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	9
Ierīču kārbu skaits	3
Izpildījums	taisnstūra
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriezams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas līmeņa augstums min.	73 mm
Grīdas augstums min.	73 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Ārējā izmēra garums	221 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	6
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES6 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405322



Tehniskie dati

Liela slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 2 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm