

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GESRA7/10 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405544



Ierīču montāžas kārbā ar rokturi ne vairāk kā 10 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 2 universālajos balstos UT3 un vienā balstā UT4, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekšējās.

Kabeļa izvads no poliamīda RAL 9011

Atlokāmajā vākā 10 mm izgriezums grīdas segumam, kuru ar pievienoto detaļu no cietās papes iespējams samazināt līdz 5 mm.
Var izmantot līdz 7 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.



AIG Zem spiediena liets alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	7405544
Tips	GESRA7 10U
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø294x71
Materiāls	Zem spiediena liets alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	206,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	10
Ierīču kārbu skaits	3
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē

Tehniskie dati

Grīdas augstums min.	78 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R7
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3 / UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 10 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	5 mm