

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā bez atveres ar iekšējo sešstūri, GES R2, vecināts misiņš
Preces numurs: 7408872



Ierīču montāžas kārbā ar noslēgvāku ar iekšējo sešstūri paredzēti grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2 iekštelpās.

Vāka izgriezumu var izmantot kā kabeļa izejas atveri.

Kad grīdas kārbā ir aizvērtā stāvoklī, var veikt mitro uzkopšanu.



Zn Cinka lējums zem spiediena

CuZn 37 misiņa

Pamatdati

Preces numurs	7408872
Tips	GES R2B CuZn
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	ar iekšējo seškanti
Ražotājs	OBO
Materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Virsmas	misiņa
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	58,32 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā bez atveres ar iekšējo sešstūri, GES
R2, vecināts misiņš
Preces numurs: 7408872



Tehniskie dati

Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	mitrs
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Standarts	EN 50085-2-2
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Instrumenti