

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā bez atveres ar iekšējo sešstūri, GES R2, niķelēta  
Preces numurs: 7408870



Ierīču montāžas kārbā ar noslēgvāku ar iekšējo sešstūri paredzēti grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2 iekšstelpās.

Vāka izgriezumu var izmantot kā kabeļa izejas atveri.

Kad grīdas kārbā ir aizvērtā stāvoklī, var veikt mitro uzkopšanu.



**Zn** Cinka lējums zem spiediena

**N** niķelēta

## Pamatdati

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Preces numurs       | 7408870                    |
| Tips                | GES R2B Ni                 |
| Apzīmējums 1        | Vāks                       |
| Apzīmējums 2        | ar iekšējo seškanti        |
| Ražotājs            | OBO                        |
| Materiāls           | Cinka lējums zem spiediena |
| Virsmas             | Niķelēts                   |
| Virsmas standarts   |                            |
| Mazākā VK vienība   | 1                          |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                     |
| Svars               | 58,32 kg                   |
| Svara vienība       | kg/100 gab.                |

# Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā bez atveres ar iekšējo sešstūri, GES  
R2, niķelēta  
Preces numurs: 7408870



## Tehniskie dati

|  |                   |
|--|-------------------|
| Izpildījums                                  | apaļš             |
| Kabeļu izvada izpildījums                    | Nav kabeļu izvada |
| Grīdas seguma aizsardzības rāmis             | jā                |
| Grīdas kopšana                               | mitrs             |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai             | jā                |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās           | jā                |
| Piemērots mitrajai kopšanai                  | jā                |
| Piemērots zemgrīdas kanālam                  | nē                |
| Ar izgriezumu grīdas segumam                 | nē                |
| Standarts                                    | EN 50085-2-2      |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP66              |
| Aizsardzības pakāpes IK kods                 | IK10              |
| Vertikālā slodze, liels laukums              | līdz 15 000 N     |
| Vertikālā slodze, mazs laukums               | līdz 3 000 N      |
| Atļaujas                                     | VDE               |
| Atvēršanas mehānisms                         | Instrumenti       |