

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113053



Ārējais stūris ierīču montāžas kanālu Rapid 45-2 virziena maiņai. Fasondetaļas iespējams regulēt 80–110° diapazonā.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

| | |
|---------------------|---|
| Preces numurs | 6113053 |
| Tips | GK-AH53100SW |
| Apzīmējums 1 | Ārējais stūris |
| Apzīmējums 2 | regulējams |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 110x88x88 |
| Krāsa | melns; RAL 9005 |
| Materiāls | Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 7,153 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

Ārējā stūra vāks, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2, tips GK-53100

Preces numurs: 6113053



Tehniskie dati

| | |
|--|----------------|
| Vāku skaits | 1 |
| Izpildījums | Apvalka detaļa |
| paredzēts kanāla platumam | 100 mm |
| paredzēts kanāla augstumam | 53 mm |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Augšējo daļu montāžas veids | vispārējs |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | nē |
| Augšējās daļas platums | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 2 | 0 mm |
| Augšējās daļas platums 3 | 0 mm |
| Aizsargplēve | nē |
| simetrisks | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |
| Leņķa diapazons maks. | 110 mm |
| Leņķa diapazons min. | 80 mm |