

# Tehnisko datu lapa

## kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Preces numurs: 6113212



Salaiduma vietu pārsegums Rapid 45-2 ierīču montāžas kanālu apakšējo daļu šķautņu noslēpšanai un nevainojamai kanālu segmentu savienošanai. Salaiduma vietu pārsegumi tiek uzsprauti. Der kanāla platumam 130 mm.



Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Pamatdati

Preces numurs	6113212
Tips	GK-KS45-2LGR
Apzīmējums 1	Vāks savienojumam
Apzīmējums 2	priekš Rapid 45-2 130
Ražotājs	OBO
Izmērs	133x55x15
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,707 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

kanālu savienotājs un salaiduma vietu pārsegums

Preces numurs: 6113212



## Izmēri



Garums	15 mm
Platums	55 mm
Augstums	17 mm

## Tehniskie dati

Izpildījums	Kanāla griezuma aizklāšana
Stiprinājuma veids	Bīdīšana (pirms montāžas)
Forma	Simetrisks
paredzēts kanāla platumam	130 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Aizsardzības veids	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C