

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GKH-53100

Preces numurs: 6113085



Halogēnus nesaturošs sienas un griestu kanāls, kas sastāv no apakšējās un augšējās daļas, tiešai montāžai pie sienas.
Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.



PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6113085
Tips	GKH-FS53100RW
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	Stabils, neregulējams
Ražotājs	OBO
Izmērs	200x200x100
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	36,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Plakans leņķa profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 45-2,
tips GKH-53100

Preces numurs: 6113085



Tehniskie dati

Vāku skaits	1
paredzēts kanāla platumam	100 mm
paredzēts kanāla augstumam	53 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Virziena maiņa	vertikāli augšupvērstis/lejupvērstis
Aizsardzības veids	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm