



Halogēnus nesaturošs sienas un griestu kanāls, kas sastāv no apakšējās un augšējās daļas, tiešai montāžai pie sienas. Veicot instalāciju jānodrošina, lai tiktu lietoti tikai no halogēnogļūdeņražiem brīvi piederumi un stiprināšanas materiāli.



PC/ABS Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Pamatdati

Preces numurs	6114162
Tips	GKH-OT45RW
Apzīmējums 1	Kanāla vāks, halogēnbrīvs
Apzīmējums 2	Rapid 45-2
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x45
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polikarbonāts/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	15,9 kg
Svara vienība	kg/100 m

Izmēri

Garums	2 000 mm
Platums	45 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	gluds
Nesatur halogēnus	nē

Tehniskie dati

Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Aizsardzības veids	IP40
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C