

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā GRAF9-2 BA3, mitrā uzkopšana, ar izgriezumu grīdas segumam

Preces numurs: 7405743



Ierīču montāžas kārbā ar futrāli grīdām ar mitro kopšanu, paredzēta ne vairāk kā 12 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 3 universālajos balstos UT4, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdas iekštelpās.

Pulēta alumīnija virsma ar grīdas seguma atveri 3 mm. 65 mm iebūvēšanas dziļumam.

Var izmantot līdz 9 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.



AIG Zem spiediena liets alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	7405743
Tips	GRAF9-2 BA3
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka mitrai apkopei
Apzīmējums 2	ar strukturēto vāku
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø325x73
Materiāls	Zem spiediena liets alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	258 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	legremdējams tubuss
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	mitrs
Iespējams iemontēt blīvi	jā

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārbā GRAF9-2 BA3, mitrā uzkopšana, ar izgriezumu grīdas segumam

Preces numurs: 7405743



Tehniskie dati

Grīdas augstums min.	80 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	Jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	Jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	Jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	Jā
Piemērots mitrajai kopšanai	Jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Piemērots zemgrīdas kanālam	Jā
Ar izgriezumu grīdas segumam	Jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP45
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	Jā
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 10 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Pagriežams atslēgs
Grīdas seguma biezums	3 mm