

# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kolonna, tips ISSRM45

Preces numurs: 6290086



ISS alumīnija montāžas balsts ar 45 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 viensekcijas kolonna ar spriegojamu stiprinājumu

kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājums ar spriegošanas ierīci

1 alumīnija augšējā daļa

garums: 3000 mm

Šī ISS montāžas balsta dizainu veido ļoti tievs, noapaļots alumīnija profils, kas priekšpusē aprīkots ar gludu augšējo daļu no ierīču montāžas kanālu sērijas Rapid 45. 45 mm sistēmas atverē var nepastarpināti ievietot Modul 45® pārslēdzējierīces un spraudņu ierīces.



Alu Alumīnijs

### Pamatdati

Preces numurs	6290086
Tips	ISSRM45RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x70x59
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	510 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## Instalācijas kolonna, tips ISSRM45

Preces numurs: 6290086



### Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	70 mm
Augstums	59 mm

### Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	1
Sekciju skaits	1 St.
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	480 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	315 mm
Atvere kabeļiem	augšā
Augšējās daļas platums	45 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	apaļš
Balsta augstums maks.	3480 mm
Balsta augstums min.	3315 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē