

# Tehnisko datu lapa

## Aquasit aukstā pildmasa, patrona

Preces numurs: 2363044



Divkomponentu pildmasa Aquasit patronā, kabeļu nozarkārbu piepildīšanai āra vidē, īpaši un ilgstoši mitrās vietās. Izmantojama arī mehāniska trieciena gadījumā.

Izmantošanai ar parastām tirdzniecībā pieejamām patronu pistolēm. Apstrādes laiks pēc atvēršanas un sajaukšanas ir 24 stundas. Uzglabājama līdz 24 mēnešiem pēc izgatavošanas datuma neatvērtā veidā no 0 līdz 40 °C. Pieredze, pārbaudes un apstiprinājumi ir spēkā tikai saistībā ar OBO kabeļu nozarkārbām.

Aizsardzības klase ar attiecīgo kabeļu nozarkārbu: IP68

Nominālais spriegums: 400 V

Caursišanas spēja: >25 kv/mm atb. VDE 0291, 2. daļai

Darba temperatūra: no -40 līdz +80 °C

Izstrādes temperatūra: no 5 līdz +40 °C

Nesatur halogēnogļūdeņražus, silikonu, izocianātu

Videi nekaitīgs un bez marķējuma



### Pamatdati

Preces numurs	2363044
Tips	KVM 250
Apzīmējums 1	Aquasit - patrona
Apzīmējums 2	blīvējums montāžas kārbām
Ražotājs	OBO
Izmērs	250 ml
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	37,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

### Tehniskie dati

sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Saturs	250 g
Saturs	250 ml
Uzglabājamība mēnešos	24
Materiāls izolācijas sveķi	Divkomponentu poliuretāna sveķi