

Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs, vertikāls PYROLINE® ugunsdrošajiem kanāliem, augstums 60 mm
Preces numurs: 7215292



Universāls kabeļu turētājs kabeļu un vadu vertikālai instalācijai ugunsdrošības kanālos PYROLINE® Con no pastiprināta stikla šķiedras vieglbetona un PYROLINE® Rapid no lokšņu tērauda ar iekšējo pārklājumu. Turētāji tiek novietoti virs nepievilkta stiprinājuma skrūves galvas un pēc tam ar to cieši pieskrūvēti. Kabeļus var piestiprināt pie kaulveida izvirzījumiem vai iegarenās atverēs ar kabeļu saitēm. Tādā veidā kabeļa svars tiek droši absorbēts. Montāžas laikā jānodrošina vismaz 2 kabeļu turētājus uz metru.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7215292
Tips	LHS 60
Apzīmējums 1	Vertikāls kabeļu stiprinājums
Apzīmējums 2	Ugunsdrošam kanālam
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x20
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,507 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs, vertikāls PYROLINE® ugunsdrošajiem kanāliem, augstums 60 mm
Preces numurs: 7215292



Izmēri



Garums	60 mm
Platums	90 mm
Augstums	41 mm
Izmērs B	21 mm
Izmērs b	8 mm
Izmērs H	61 mm
Izmērs L	90 mm
Izmērs l	60 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
-----------------	------