



Minerālvates elementi ar alumīnija laminējumu posmu izolācijai uz vara un tērauda caurulēm. Posma izolācijas stiprinājums, aptinot ar stiepli, sadures šuves nodrošina ar alumīnija līmlenti.

Izmantojams sistēmās:
javas ugunsdrošības izolācija PYROMIX®
ugunsdrošības putas PYROSIT® NG
mīkstā ugunsdrošības izolācija PYROPLATE® Fibre
bloki PYROPLUG® Block

Būvmateriālu klase EN 13501 – A1 nedegošs, kušanas temperatūra ≥ 1000 °C

Minerālšķiedras

Pamatdati

Preces numurs	7202308
Tips	MIW-MA
Apzīmējums 1	Minerālā vate
Apzīmējums 2	priekš līnijas izolācijas
Ražotājs	OBO
Izmērs	6100x500x30
Krāsa	zaļš
Materiāls	Minerālšķiedras
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1010 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Garums	6 100 mm
Garums	6,1 m
Platums	500 mm

Tehnisko datu lapa

Posma izolācija metāla caurulēm

Preces numurs: 7202308



Tehniskie dati

Izpildījums	Citi
Piegādes forma	Loma