

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122939



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs | 1122939 |
| Tips | MS4121P0800FT |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlīces platums 22 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 800x41x21 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 140 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122939



Izmēri



| | |
|----------|--------|
| Garums | 800 mm |
| Platums | 41 mm |
| Augstums | 21 mm |
| Izmērs L | 800 mm |

Tehniskie dati

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbo caurumu attālums vidū | 50 mm |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Cauruma lielums | 14x28 mm |
| Materiāla biezums | 2 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | jā |
| Profila forma | C veida profils |
| griezuma diametrs | 22 mm |
| Statiskā vērtība A | 1,65 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 0,95 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 4,51 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 0,89 cm ² |
| Statiskā vērtība Wz | 2,2 cm ² |