

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121332



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1121332
Tips	MS5030P0700FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	700x50x30
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	198 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121332



Izmēri



Garums	700 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	700 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	3 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm ²
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm ²
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm ²