

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121480



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	1121480
Tips	MS5030P2000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x50x30
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	280 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121480



Izmēri



Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	3 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	18 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm ²
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm ²
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm ²