

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 100-150 mm

Preces numurs: 7424500



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 pašfiksējošiem noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīves (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti un fiksācijas elementi ir piemontēti

Ar trīs pašfiksējošiem noslēgvākiem (L = 800 mm).



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Preces numurs | 7424500 |
| Tips | OKA-W20010050R |
| Apzīmējums 1 | Grīdas kabeļu kanāla komplekts |
| Apzīmējums 2 | tukšs, aizverāms |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2400x200x100 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 2,4 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 1075 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |

Izmēri



| | |
|---------|----------|
| Garums | 2 400 mm |
| Platums | 200 mm |

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 100-150 mm

Preces numurs: 7424500



Tehniskie dati

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Montāžas atveres pārsegums | nē |
| Vāļi | 3 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 1 |
| Paredzēto iebūvējamo vienību skaits | 3 |
| Sekciju skaits | 2 St. |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda |
| Grīdas plāksne | jā |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | jā |
| Iespējams iemontēt blīvi | jā |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei | nē |
| Atdalāms | nē |
| Piemērots kompensācijas šuvei | nē |
| Auduma siena | nē |
| Kanāla augstums maks. | 150 mm |
| Kanāla augstums min. | 100 mm |
| Vāka materiāla biezums | 4 |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 100 |
| Ar atveri pieslēgumam | nē |
| Ar potenciālu izlīdzināšanu | nē |
| Ar starpsieni | nē |
| Ar pārlaidumu | jā |
| Montāžas atvere | bez |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks. | 150 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 100 mm |
| Augšējā daļa, noņemama | jā |
| Starpsienas stiprinājums_dzēst | stecken |
| Starpsienas stiprinājums | iespraust |