

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 100-150 mm

Preces numurs: 7424502



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 pašfiksējošiem noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma lenķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīves (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti un fiksācijas elementi ir piemontēti




St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424502
Tips	OKA-W30010050R
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	tukšs, aizverāms
Ražotājs	OBO
Izmērs	2400x300x100
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2,4
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	1475 kg
Svara vienība	kg/100 m

Izmēri



Garums	2 400 mm
Platums	300 mm

Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, ar fiksāc., augstums 100-150 mm

Preces numurs: 7424502



Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Vāļi	3
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3
Sekciju skaits	3 St.
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Grīdas plāksne	jā
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	jā
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	nē
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Auduma siena	nē
Kanāla augstums maks.	150 mm
Kanāla augstums min.	100 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes augstums	100
Ar atveri pieslēgumam	nē
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsieni	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	100 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā
Starpsienas stiprinājums_dzēst	stecken
Starpsienas stiprinājums	iespraust