

# Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 44 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218002



Instalāciju kanāls no metāla ar birstošu ugunsdrošu audumu ugunsdrošai kabeļu izvietošanai. Klasificēts kā instalāciju kanāls EI30, EI60 un EI90 saskaņā ar EN 13501-2, pārbaudīts saskaņā ar EN 1366-5. Klasificētajā laika posmā kanāls novērš uguns izplatīšanos un pasargā no kabeļu degšanas izpausmēm.

Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Iespējama vāka montāža ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

## Pamatdati

Preces numurs	7218002
Tips	PLM D 0404 RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kanāls, metāla
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu izolāciju
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x40x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	ar pulvera pārklājumu
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	143 kg
Svara vienība	kg/100 m

## Izmēri

Garums	2 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	44 mm
Izmērs B	40 mm
Izmērs H	44 mm

# Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 44 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218002



## Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķēsgriezums	1280 mm <sup>2</sup>
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Iekšējais augstums	38 mm
Iekšējais platums	38 mm