

Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 80 mm, FS

Preces numurs: 7218008



Instalāciju kanāls no metāla ar birstošu ugunsdrošu audumu ugunsdrošai kabeļu izvietošanai. Klasificēts kā instalāciju kanāls EI30, EI60 un EI90 saskaņā ar EN 13501-2, pārbaudīts saskaņā ar EN 1366-5. Klasificētajā laika posmā kanāls novērš uguns izplatīšanos un pasargā no kabeļu degšanas izpausmēm. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Drīkst izmantot tikai apstiprinātas iepriekš sakomplektētas veiddetaļas. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Iespējama vāka montāža ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7218008
Apzīmējums 1	Instalācijas kanāls, metāla
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu izolāciju
Ražotājs	OBO
Izmērs	80x100x2000
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	379,5 kg
Svara vienība	kg/100 m

Izmēri

Garums	2 000 mm
Platums	100 mm
Augstums	80 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	80 mm
Izmērs i	62 mm

Tehnisko datu lapa

Instalāciju kanāls ar ugunsdrošu audumu PYROLINE® Rapid PLM, kanāla augstums 80 mm, FS

Preces numurs: 7218008



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķēsgriezums	5180 mm ²
Iespējamās starpsienas	jā
Apvalks	Tērauds
Iekšējais augstums	74 mm
Iekšējais platums	94 mm
maksimālā īpatnējā pretestība Z1	2 mΩ/m