

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 40 mm, FS

Preces numurs: 7218062



Plakanais leņķis ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLI-NE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7218062
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	350x350x40
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	135 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Izmērs A	250 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	40 mm

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 40 mm, FS

Preces numurs: 7218062



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	1780 mm ²
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °