

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218064



Plakanais leņķis ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLI-NE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Preces numurs | 7218064 |
| Tips | PLM FA 0410 RW |
| Apzīmējums 1 | Plakanais stūris |
| Apzīmējums 2 | ar ugunsdrošu starpliku |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 350x350x40 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | ar pulvera pārklājumu |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 135 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Izmēri

| | |
|----------|--------|
| Izmērs A | 250 mm |
| Izmērs B | 100 mm |
| Izmērs H | 40 mm |

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218064



Tehniskie dati

| | |
|--|----------------------|
| Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits | 4 |
| Vāka nostiprināšana | Citi |
| EI Klasifikācija - instalācijas kanāls | 90 |
| Ar perforāciju | jā |
| Derīgais šķērsriezums | 1780 mm ² |
| Iespējamās starpsienas | nē |
| Apvalks | Tērauds |
| Līkuma leņķis | 90 ° |