

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 80 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218068



Plakanais leņķis ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLI-NE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



- St** Tērauds
- P** ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7218068
Tips	PLM FA 0810 RW
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	350x350x80
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	ar pulvera pārklājumu
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	167,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Izmērs A	250 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	80 mm

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 80 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218068



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	5180 mm ²
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °