

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 120 mm, FS

Preces numurs: 7218070



Plakanais leņķis ar briestošu ugunsdrošu audumu instalāciju kanālam PYROLI-NE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7218070
Apzīmējums 1	Plakanais stūris
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	350x350x120
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	286,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Izmērs A	275 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	120 mm

Tehnisko datu lapa

Plakanais leņķis, kanāla augstums 120 mm, FS

Preces numurs: 7218070



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
Vāka nostiprināšana	Citi
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	18500 mm ²
Iespējamās starpsienas	nē
Apvalks	Tērauds
Līkuma leņķis	90 °