

Tehnisko datu lapa

T veida atzarojums, kanāla augstums 40 mm, FS

Preces numurs: 7218074



T veida atzarojums ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYRO-LINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7218074
Apzīmējums 1	T-veida atzarojums
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x300x40
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	135,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Izmērs A	300 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	40 mm
Izmērs t	500 mm

Tehnisko datu lapa

T veida atzarojums, kanāla augstums 40 mm, FS

Preces numurs: 7218074



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	1780 mm ²
Iespējamās starpsienas	jā
Apvalks	Tērauds