

Tehnisko datu lapa

T veida atzarojums, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218076



T veida atzarojums ar briestošu ugunsdrošo audumu instalāciju kanālam PYRO-LINE® Rapid PLM. Piemērots montāžai tieši pie sienas un griestiem, montāžai zem sistēmas grīdām un uz balsta sistēmām. Salaiduma vietu montāža bez instrumentiem ar salaiduma vietu savienotāju PLM SI. Vāks tiek nofiksēts bez instrumentiem un paredzēts ātrai revīzijai un vēlākām papildu instalācijām. Vāka pārkare ļauj montēt vāku ar nobīdi vienmērīgai potenciāla izlīdzināšanai visā kanāla posmā.



St

Tērauds

P

ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7218076
Tips	PLM TB 0410 RW
Apzīmējums 1	T-veida atzarojums
Apzīmējums 2	ar ugunsdrošu starpliku
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x300x40
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	ar pulvera pārklājumu
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	135,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Izmērs A	300 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	40 mm
Izmērs t	500 mm

Tehnisko datu lapa

T veida atzarojums, kanāla augstums 40 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218076



Tehniskie dati

Saskarē ar liesmu nonākošo sānu skaits	4
EI Klasifikācija - instalācijas kanāls	90
Ar perforāciju	jā
Derīgais šķērsriezums	1780 mm ²
Iespējamās starpsienas	jā
Apvalks	Tērauds