


# Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 FS

Preces numurs: 6037100



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējās aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	6037100
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x100
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	41,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 FS

Preces numurs: 6037100



## Izmēri



Platums	100 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs L	364 mm
Izmērs R	50 mm

## Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespilēts
Ieteiktais skrūvju skaits	10 St.
Metāla biezums	1,25 mm