


Vāks krustojuma fasondetālai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetāju vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	7027806
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš X-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B400mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	205 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## X-elementa vāks FS

Preces numurs: 7027806



### Izmēri



Platums	400 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm

### Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C