


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RКСN, misiņš

Preces numurs: 7409214



Nominālā izmēra 9 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm.



CuZn 37 Misiņš

Pamatdati

Preces numurs	7409214
Tips	RКСN2 9 MS 25
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243mm
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	619 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RКСN, misiņš

Preces numurs: 7409214



Izmēri



Garums	243 mm
Platums	243 mm
Izmērs H	110 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums	350 mm
Nominālais lielums iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 10 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RКСN,
misiņš

Preces numurs: 7409214



Tehniskie dati

Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm