


Savienojums horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetāļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



**St** Tērauds

**FS** cinkots

#### Pamatdati

Preces numurs	7027357
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x400
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	344,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## X-elements 110 FS

Preces numurs: 7027357



### Izmēri



Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs R	50 mm

### Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nešošanās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespilēts
Ieteiktais skrūvju skaits	44 St.
Metāla biezums	1,25 mm