

# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, tukšs, polikarbonāts

Preces numurs: 2008864



Mazie sadalītāji ar spaiļu līsti virsapmetuma montāžai, strāvas sekundārai sadalīšanai, telpās un ārpus telpām, atbilstoši IEC 439-3. Ar iepriekš uzmontētu 35 mm U profila montāžas sliedi. Aizsardzības klase IP66 un aizsardzības pakāpe IK06. Caurspīdīgs vāks uzskrūvēšanai, ar izgriezumu. Ieskaitot 4 skrūvju vākus.

- aizsargizolēts maksimāli 5 atdalīšanas vienībām
- pa 4 izlaužamiem atvērumiem Ø 20 mm augšā un apakšā
- pa 1 kombinētiem izlaužamiem atvērumiem Ø 20/25 mm augšā un apakšā
- 4 skrūvju vāki

Mazais virsapmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 5 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 5 izlaužamas atveres (4x Ø20 un 1x Ø20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādāti četri skrūvju nosegvāki novērs nejaūšu „sprieguma pārnesi”.

PC mazie sadalītāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan ārpus telpām.

Nominālā strāva 40 A

Jaudas zudums pie 40 K 19W



PC Polikarbonāts

## Pamatdati

Preces numurs	2008864
Tips	SDB 05L PC
Apzīmējums 1	Sadales kārba
Apzīmējums 2	bez klemmem, priekš 5 TE
Ražotājs	OBO
Izmērs	190x150x125
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	78,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

## Izmēri

Garums	191 mm
Platums	151 mm
Augstums	126 mm

# Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, tukšs,  
polikarbonāts

Preces numurs: 2008864



## Tehniskie dati

Piemontēšanas iespējas	jā
Rindu skaits	1
Pāseguma veids	Vāks
Mazā sadalītāja vāka modelis	ar izgriezumu
DIN sliede	jā
Montāžas vieta	aizsargāta zona ārpus telpām
EMS izpildījums	nē
Sildstieples pārbaude	850 °C
Ar montāžas plātņi	nē
Ar atslēgu	nē
Instalācijas mazā sadalītāja montāžas veids	Uzbūve
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1000 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1500 V
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Aizsardzības veids	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Caurspīdīgs vāks	jā