

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, tukšs, polistirols

Preces numurs: 2008824



Mazie sadalītāji virsapmetuma montāžai, strāvas sekundārai sadalīšanai, telpās un aizsargātās vietās ārpus telpām, atbilstoši IEC 439-3. Ar iepriekš uzmontētu 35 mm U profila montāžas sliedi. Aizsardzības klase IP66 un aizsardzības pakāpe IK06. Caurspīdīgs vāks uzskrūvēšanai, ar izgriezumu.

- aizsargizolēts maksimāli 5 atdalīšanas vienībām
- pa 4 izlaužamiem atvērumiem Ø 20 mm augšā un apakšā
- pa 1 kombinētiem izlaužamiem atvērumiem Ø 20/25 mm augšā un apakšā
- 4 skrūvju vāki

Mazais virsapmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 5 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 5 izlaužamas atveres (4x Ø20 un 1x Ø20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādāti četri skrūvju nosegvāki novērš nejaušu „sprieguma pārnesi”.

PS mazie sadalītāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan aizsargātā ārvidē.

Nominālā strāva 40 A

Jaudas zudums pie 40 K 19W



PS Polistirols

Pamatdati

Preces numurs	2008824
Tips	SDB 05L PS
Apzīmējums 1	Sadales kārba
Apzīmējums 2	bez klemmem, priekš 5 TE
Ražotājs	OBO
Izmērs	190x150x125
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polistirols
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	69 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Garums	191 mm
Platums	151 mm
Augstums	126 mm

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, tukšs, polistirols

Preces numurs: 2008824



Tehniskie dati

Piemontēšanas iespējas	jā
Rindu skaits	1
Pārsēguma veids	Vāks
Mazā sadalītāja vāka modelis	ar izgriezumu
DIN sliede	jā
Montāžas vieta	iekšējais
EMS izpildījums	nē
Sildstieples pārbaude	650 °C
Ar montāžas plātņi	nē
Ar atslēgu	nē
Instalācijas mazā sadalītāja montāžas veids	Uzbūve
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1000 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1500 V
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Aizsardzības veids	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Caurspīdīgs vāks	jā