

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120503



Iezemēta kontaktligzda Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm, atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.



PC Polikarbonāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Preces numurs | 6120503 |
| Tips | STD-D3SC RW3 |
| Apzīmējums 1 | Kontaktligzda 33°, trīsvietīga |
| Apzīmējums 2 | aizsargkontakts, Connect 45 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 250V, 10/16A |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Polikarbonāts |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 12,2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120503



Izmēri



| | |
|----------|--------|
| Platums | 135 mm |
| Augstums | 45 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|------------------------|
| Pārsegs | Galvenā plate |
| Atslēdzams | nē |
| Pieslēguma veids | Kontaktspaile |
| Vienību skaits | 3 |
| Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā) | 0 |
| Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits | 0 |
| Polu skaits | 2 |
| Uzdruka/markējums | bez uzdrukas |
| Izpildījums | Trīsvietīga 33° |
| Virsmas noformējums | matēta |
| Izpildījums | SCHUKO |
| Emisijas mehānisms | nē |
| Stiprinājuma veids | nofiksēt |
| Pamatne piezīmēm | nē |
| Ekspluatācijas temperatūra maks. | 40 °C |
| Ekspluatācijas temperatūra min. | -5 °C |
| paaugstināta pieskaršanās aizsardzība | jā |
| Noplūdes aizsardzība | nē |
| apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE) | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Iebūve ar izolāciju | nē |
| Atvāzams vāciņš | nē |
| Kodēšana | nē |
| Kontrollampīna | nē |
| Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai | nē |
| Ar vājstrāvas drošinātāju | nē |
| Ar darba apgaismojumu | nē |
| Ar apgaismojumu orientācijai | nē |
| Montāžas veids | Ierīču montāžas kanāls |
| Nominālais spriegums | 250 V |
| Nominālā strāva | 16 A |
| Aizsardzības veids | citi |
| Speciālā strāvas padeve | bez īpašas barošanas |
| Kontaktligzdu modelis | Zemējuma kontakts |
| Kontaktligzdas, leņķis | 33° |
| Dziļums | 40 mm |
| Caurspīdīgs | nē |
| Pagriezts centrālais ieliktnis | jā |
| Atļaujas | VDE |

Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 33°, Connect 45, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120503



Tehniskie dati

| | |
|------------------------|----|
| Pārspriegumaizsardzība | nē |
|------------------------|----|